

LINEAR WALL MOUNTING LIGHT CURVE BLACK 120*8CM LUMINATION

OVERVIEW

PRODUCT VARIANTS & TECHNICAL DATA

Code	Type / Description	Wattage(W)	Total Luminous Flux(lm)	Luminous Efficacy(lm/W)	Beam Angle	CRI (Ra)	Power Factor(pf)	IP Rating
UDLWL1840C3	3000K, Black, إضاءة خطية	40	3200	80	90°	>80	>0.5	65

TECHNICAL INFORMATION

Frequency(Hz)	50
Input Voltage(V)	220-260
Life Span(Hrs)	25000
IK	
Surge Protection(KV)	
Protection Class	
SDCM	<6
Sensor	No
Ambient Temperature(Ta)	+50°C - 20°C
Operating Temperature	
UGR	
Product Face Size (mm)	120*80
Product Weight (gr)	
Energy Usage	A+
Lumen Maintenance(lm)	3200

GENERAL INFORMATION

Body Material	
Diffuser	
Reflector	
Mounting Type	
Cut Size(mm)	
Driver Brand	
Chip Brand	
LED Type	

APPLICATION AREAS

- Schools
- Car Parking
- Warehouses
- Residential Building
- Commerical Buildings
- Garages and Workshops
- Industrial & Storage Facilities



